

**CODE ARTICLE: 2332271****SKELETON Nit 1**

Manutention de pièces lourdes en milieux huileux ou gras. Renforts absorbeurs de choc sur le dessus de la main pour protéger le métacarpe et les doigts.

**Honeywell****Présentation générale****Numéro de référence**

2332271

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Usage général

**Ligne**

Manutention lourde

**Marque**

Honeywell

**Industrie**

- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Espaces verts
- Industrie sidérurgique
- Acierie et métallurgie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Construction navale
- Industries du bois

**Utilisation du produit**

Manutention de pièces lourdes en milieux huileux ou gras. Renforts absorbeurs de choc sur le dessus de la main pour protéger le métacarpe et les doigts.

**Caractéristiques & Avantages****Caractéristique**

Gant tricoté en polyamide jaune à haute visibilité.

**Avantage**

La technique de tricot offre au gant un ajustement parfait et une dextérité élevée. La haute visibilité jaune peut être utilisée pour être facilement reconnue

**Caractéristique**

Renfort au niveau de la paume et du pouce

**Avantage**

Offre un confort supérieur et protège contre les petits chocs sur la paume. Le renfort au niveau du pouce protège une zone fragile pour une durée de vie accrue

**Caractéristique**

Enduction mousse de nitrile noir sur la paume.

**Avantage**

L'enduction de nitrile offre une bonne protection contre l'huile et la graisse. L'enduction de mousse assouplit le gant de

manière supérieure à celle d'un nitrile standard.

### Caractéristique

Renforts en caoutchouc sur le dessus de la main et des doigts

### Avantage

Aide à protéger le métacarpe et les doigts des chocs.

## Descriptif technique

### Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conformément aux normes :

Normes européennes de base EN 420-03

Risques mécaniques EN 388-03

CARACTÉRISTIQUES : gant tricoté en polyamide jaune à haute visibilité.

Renfort sur le pouce et la paume.

Enduction mousse de nitrile noire sur la paume.

Renforts en caoutchouc sur le dessus de la main et des doigts

### Technologie des produits

Tricoté et enduit

### Fibre

Polyamide

### Calibre

13

### Couleur de gant/doublure

Jaune à haute visibilité

### Type de revêtement

Mousse de nitrile

### Couleur du revêtement

noir

### Longueur

25 cm

### Innocuité

Conforme aux normes européennes

### Dextérité

Classe 5

### Tailles

7 à 11

## EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

## Étiquette d'emballage

### Étiquetage

CE HONEYWELL

2332271 XX

EN 420

EN 388 : 3131

## Certifications

Déclaration de conformité CE

**EPI catégorie CE**

2

**Numéro de certificat CE**

0075/797/162/

**Attestation CE**

**Numéro d'attestation**

0075/797/162/

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**

UI 102

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**

102

## Maintenance

**Information de stockage**

Conditionnement minimal de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

**Instructions d'entretien**

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products



# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Honeywell Safety Products Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: SKELETON Nit 1

Référence: 2332271

Norme(s): EN 388, EN 420

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

0075/797/162/

**Délivré par:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel


69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Lyon, le 18/12/2018

**Par:** Nadine Pipaz

**Division:** Gants



ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)